



**CATRON**

# MOTOR OIL 15W40

## ACEITE SUPERMULTIGRADO PARA MOTORES DIESEL

### APLICACIONES

- Lubricante supermultigrado destinado a motores diesel de vehículos pesados, sobrealimentados o no, y funcionando en las condiciones más severas.
- Adaptado para períodos de cambio de aceite prolongados ( hasta 500 h, en función de las recomendaciones del constructor ).
- Lubricante particularmente formulado para la lubricación de motores de bajas emisiones ( **tipo Euro 2** ).

### PROPIEDADES

- Aceite multigrado de alto índice de viscosidad.
- Perfecto mantenimiento de la viscosidad en servicio.
- Asegura una protección excepcional contra el pulido de las camisas.
- Muy alto nivel de detergencia y dispersancia, minimizando la formación de depósitos y la aglomeración de los hollines de la combustión.
- Excelentes propiedades antidesgaste y anticorrosión.

### CARACTERÍSTICAS

NOMBRE PRODUCTO	UNIDADES	Valor
Densidad a 15 °C	Kg/m3	895
Viscosidad a 40 °C	cst	105
Viscosidad a 100°C	cst	14,5
Indice de Viscosidad	-	138
Punto de inflamación	-	225
Punto de congelación	°C	-30

Las características mencionadas representan valores típicos.

### ESPECIFICACIONES

API CG4  
ACEA E3 96  
RENAULT VI RD  
MACK EOM  
LIAZ 258-3 (C)  
SCANIA-DAF-IVECO : E3

MAN M 3275  
VOLVO VDS-2  
MTU Tipo 2  
MERCEDES BENZ 228.3

Este lubricante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo particular. Puede usted obtener a través de su delegado comercial los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la C.E.  
Última actualización: Febrero 2004.

**CATRON INTERNACIONAL, S.A.**

Avda. Aragón, 29, Bajo B – 46010 Valencia  
Tel.: 96 339 03 10 - Fax: 96 339 03 15